



Ausstattung

Stand: 14.04.2015

Format	1370 x 850 mm
Gewicht*	ca. XX kg (single) / ca. XX kg (twin)
Schutzrechte	Geschmacksmuster geschützt
Display	55" LCD Professional Display 16:9 mit LED Backlight 1920x1080 Pixel 24/7 Dauerbetrieb, min. 500 cd/m ² , HDMI, DVI
Displayausschnitt	1200 x 675 mm
Displaymodul	Aluminium nach RAL 9016 Verkehrsweiß pulverlackiert
Rückseite	Aluminium nach RAL 9016 Verkehrsweiß pulverlackiert
Korpus	Aluminium nach RAL 9016 Verkehrsweiß pulverlackiert
Montagerohr	Stahl nach RAL classic pulverlackiert, Ø 60 mm, Länge 1000 mm, Ankerplatte
Öffnung	Abnehmbare Rückseite (single) / Abnehmbare Fronten (twin)
Stromanschluss	230 V AC / 16 A
Stromverbrauch	385 W (single) / 770 W (twin)
Schutzgrad	Entspricht min. den Anforderungen der Baustoffklasse B1, ggf. A
Montage	Deckenmontage
Lebensdauer	ca. 50.000 Stunden
Kennzeichnung	Herstellerhinweis von außen sichtbar
Optionales Zubehör (weiteres verfügbar)	
PC (Player)	designage® PC i5 Prozessor inkl. Betriebssystem, LAN-Datenanbindung
Touchfolie	designage® Touchausstattung (dual-touch)