



Ausstattung

Stand: 14.04.2015

Format	1195 x 748 x 306 mm
Gewicht*	ca. XX kg (Aluminium)
Display	46" LCD Professional Display 16:9 mit LED Backlight 1920x1080 Pixel 24/7 Dauerbetrieb, 2500-3000 cd/m ² , HDMI, DVI
Displayausschnitt	1011 x 570 mm
Displaymodul	VSG-Sicherheitsweißglas, IR/UV gefiltert im SZR, entspiegelt
Rückseite	Aluminium (optional Stahl/Edelstahl) nach RAL classic pulverlackiert
Korpus	Aluminium (optional Stahl/Edelstahl) nach RAL classic pulverlackiert
Montagerohr	Stahl nach RAL classic pulverlackiert, Ø 80 mm, Länge 1000 mm, Ankerplatte
Öffnung/Verschluss	Drehflügel / Hebelschloss mit zweifach-Verriegelung
Stromanschluss	100 -240 V, AC / 16 A
Stromverbrauch	500 W typisch - 1400 W maximal (mit Klimaanlage in Betrieb)
Temperaturbereich	-40° bis +50°C
Klimatisierung	Vollklimatisierung (Kühlung, Heizung, Entfeuchtung und Isolierung)
Schutzgrad	Staub- und wassergeschützt nach IP 65
Montage	Deckenmontage
Lebensdauer	ca. 50.000 Stunden
Kennzeichnung	Herstellerhinweis von außen sichtbar
Optionales Zubehör (weiteres verfügbar)	
PC (Player)	designage® PC i5 Prozessor inkl. Betriebssystem, LAN-Datenanbindung
Touchfolie	designage® Touchausstattung (dual-touch)