



Ausstattung

Stand: 16.08.2021

| | |
|--|---|
| Format* | 900 x 2330 x 273mm (single) / 900 x 2330 x 296mm (twin) |
| Gewicht* | ca. 175kg (single) |
| Schutzrechte | Geschmacksmuster geschützt |
| Display | 55" LCD Professional Display 16:9 mit LED Backlight, 1920 x 1080 Pixel, 24/7 Dauerbetrieb, 2500-3000cd/m ² , HDMI, DVI |
| Displayausschnitt* | 675 x 1200mm |
| Front: Displaymodul | VSG-Sicherheitsweißglas, IR/UV gefiltert im SZR, entspiegelt (optional ganze Front) |
| Front: Sockelmodul | Aluminium nach RAL classic pulverlackiert |
| Rückseite | Aluminium nach RAL classic pulverlackiert |
| Korpus | Aluminium nach RAL classic pulverlackiert |
| Öffnung/Verschluss | Drehflügel / Getriebeverriegelung mit Vierkant |
| Stromanschluss | 230V AC/16A |
| Stromverbrauch | 385W typisch - 995W maximal (single) / 770W typisch - 1990W maximal (twin) |
| Temperaturbereich | -33°C bis +40°C |
| Klimatisierung | passiv (Lüftung, Heizung) |
| Schutzgrad | Staub- und wassergeschützt nach IP 54 |
| Montage | Freiaufstellung mittels Gewindeanker im Verbundmörtel |
| Kennzeichnung | Herstellerhinweis von außen sichtbar |
| Optionales Zubehör (weiteres verfügbar) | |
| PC (Player) | designage® PC i5 Prozessor inkl. Betriebssystem, LAN-Datenanbindung |
| Touchfolie | designage® Touchausstattung (dual-touch) |